

D Langlochfräser mit Radius

kurz, Zweischneider, zentrumschneidend

E Slot end mills with radius

short series, two flutes, centre cutting

I Frese a due taglienti con punta semisferica

serie corta, taglienti al centro

Einsatzbereich:



Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit bis ca. 1.100 N/mm². Zum Längsfräsen und besonders zum Kopierfräsen geeignet.

Range of application:

Recommended for milling in materials with medium/high tensile strength up to 1.100 N/mm². For horizontal milling, especially suited for copy milling.

Impiego:

Adatte per lavorazione di acciai di media ed alta resistenza fino a R = 1.100 N/mm². Particolarmente adatte per fresatura in orizzontale ed a copiare.



ALLUNIT®

d1 _{e8} mm	d2 _{H6} mm	l1 mm	l2 mm	Z	Code 1056 Art.-Nr.	Code 1057 Art.-Nr.
2	6	48	4	2	0 1056002001 00	
3	6	49	5	2	0 1056003001 00	0 1057003001 00
4	6	51	7	2	0 1056004001 00	0 1057004001 00
5	6	52	8	2	0 1056005001 00	0 1057005001 00
6	6	52	8	2	0 1056006001 00	0 1057006001 00
7	10	60	10	2	0 1056007001 00	
8	10	61	11	2	0 1056008001 00	0 1057008001 00
9	10	61	11	2	0 1056009001 00	
10	10	63	13	2	0 1056010001 00	0 1057010001 00
12	12	73	16	2	0 1056012001 00	0 1057012001 00
14	12	73	16	2	0 1056014001 00	
16	16	79	19	2	0 1056016001 00	0 1057016001 00
18	16	79	19	2	0 1056018001 00	
20	20	88	22	2	0 1056020001 00	0 1057020001 00
24	25	102	26	2	0 1056024001 00	
25	25	102	26	2	0 1056025001 00	
30	25	102	26	2	0 1056030001 00	